VICRYL* RAPIDE (Полиглактин 910)

Синтетический рассасывающийся полифиламентный шовный материал



VICRYL* RAPIDE (Полиглактин 910)

Синтетический рассасывающийся полифиламентный шовный материал состоит из полиглактина 910, синтетического сополимера. По химическому составу идентичен VICRYL*, но проходя специальную обработку в гамма-камере, VICRYL* RAPIDE меняет свой молекулярный вес таким образом, что срок поддержки раны и полного рассасывания шовного материала сокращается.

Низкий профиль рассасывания

Рассасывание нити происходит под действием химического процесса – гидролиза. Полное рассасывание нити происходит через 42 дня.

Прочность на разрыв

В зависимости от срока нахождения в ушитой ране, прочность нити на разрыв меняется.

Срок имплантации	Остаточная прочность
5 суток	50%
10 - 14 суток	0%


Быстрая потеря прочности на разрыв предотвращает необходимость снятия швов.

VICRYL* RAPIDE

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
RB-1 (17 мм) 	75			W9970	W9969	12
SH-1 (22 мм) 	75		W9974			12
CT-2 PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	70	V55H				36
MH-1 (31 мм) 	75	W9975				12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
V-34 (36 мм) 	90	W9964	W9963	W9962	12
V-37 (40 мм) 	90			W9946	12
V-39 (45 мм) 	90		W9947		12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
UV-17 (17 мм) 	75	W9928	12

□ - неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	
▲ **PS-22 CONV PRIME** (22 мм) 	45		W9926	12
▲ **X-1 CONV** (22 мм) 	45	W9935		12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	75		W9918	12
▲ **FS-3** (16 мм) 	75	W9925	W9924	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	
▼ **CP-2** (26 мм) 	75	W9936	12

□ - неокрашенная нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▼ **P-1 PRIME** (11 мм) 	45				W9915	W9913	12
▼ **PS-4C PRIME** (16 мм)  со сложным изгибом	45			W9911	W9910		12
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	75		W9923	W9922			12
▼ **FS-2** (19 мм) 	75		W9931	W9930			12
▼ **FS** (26 мм) 	75	W9941	W9940				12
▼ **PS PRIME** (26 мм) 	75		W9932				12
▼ **FSLX** (36 мм) 	75	W9961					12
▼ **PSLX PRIME** (36 мм) 	75	W9938	W9937				12

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	
БЕЗ ИГЛЫ	2x70	V8655H		36
БЕЗ ИГЛЫ	2x70		V8654E	24

□ - неокрашенная нить