CDH_A–SDH_A

Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с регулируемой высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Съемная головка
- Диаметр головки: 21 мм, 25 мм, 29 мм, 33 мм
- Длина ствола: 180 мм
- Форма ствола: изогнутый
- Количество рядов скобочного шва: 2
- Высота закрытия скобок: регулируемая 1,0–2,5 мм
- Высота ножки открытой скобки: 5,5 мм
- Материал скобок: титановый сплав
- Общее количество прошиваний: 1
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ГОЛОВКИ	ДИАМЕТР ЛЕЗВИЯ	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
АППАРАТЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ ИЗОГНУТЫЕ					
CDH21A	21 мм	12,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
CDH25A	25 мм	16,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
CDH29A	29 мм	20,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
CDH33A	33 мм	24,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
АППАРАТЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ ПРЯМЫЕ					
SDH21A	21 мм	12,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
SDH25A	25 мм	16,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
SDH29A	29 мм	20,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
SDH33A	33 мм	24,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08469 от 01.12.2010. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: