Эластомерные микроинфузионные помпы TUORen®

Инфузионные одноразовые стерильные помпы представляют собой разовые медицинские изделия из биологически инертных материалов, предназначены для введения лекарственных препаратов с фиксированной скоростью.
Баллон устройства выполнен из медицинского силикона. Этот материал широко используется в индустрии изготовления медицинских приборов с 1980 года, как средство для введения кровяных, питательных, химиотерапевтических веществ, а так же анальгетиков, антибиотиков и иных препаратов.
Прозрачный корпус обеспечивает возможность блокировки УФ до 380 нм, что блокирует УФ-В, УФ-С и большую часть УФ-А излучения.

Помпы с постоянной скоростью

Непрерывная инфузия с постоянной скоростью.
Идеально подходят для химиотерапии, анестезии, талассемии, антибиотикотерапии.

Скорость потока / Объем помпы	2 мл/ч	5 мл/ч	10 мл/ч
275 мл	•	•	•

- DFO для использования с дифероксамином для талассемии.





Помпа 4 - скоростная с болюсом С переключением скоростей (шаг регулировки 2 мл)

Непрерывная инфузия с 4 регуляторами скорости, с болюсом.
Модель, предназначенная для КПО (Контролируемое пациентом обезболивание), позволяет выбрать скорость инфузии.

Объём помпы	Объём болюса	Скорость потока	Время работы замка болюса
275 мл	2 мл	2 / 4 / 6 / 8 мл/ч 4 / 6 / 8 / 10 мл/ч	15 мин

Помпа 4-х скоростная С переключением скоростей (шаг регулировки 2 мл)

Каждая из помп этой модели обеспечивает четыре различные скорости инфузии.
Предназначены для непрерывной инфузии, с возможностью регулировки скорости подачи лекарственных препаратов.



Объем помпы / Скорость потока	2 / 4 / 8 / 16 мл/ч	4 / 6 / 8 / 10 мл/ч	6 / 8 / 10 / 12 мл/ч	2 / 5 / 7 / 10 мл/ч
100 мл	•	•	•	•
200 мл	•	•	•	•
275 мл	•	•	•	•

Помпа 15-ти скоростная С переключением скоростей 2 регулятора (шаг регулировки 1 мл)

Универсальная модель, предназначенна для всех вариантов эпидуральной и проводниковой анальгезии.
Возможность выбора скорости от 1 до 15 мл/ч с шагом в 1 мл.
Скорости устанавливаются с помощью переключателей на специальном модуле. Эти переключатели надежно блокируются, что исключает несанкционированный доступ к ним. Каждый модуль скорости имеет четыре независимых канала, которые включаются поворотом специального ключа, устанавливая необходимую скорость.



Объём помпы	Время работы замка болюса
100 мл	От 1 мл/ч до 15 мл/ч с шагом 1 мл
275 мл	