Хирургические степлеры

Полное портфолио для открытой и малоинвазивной хирургии

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Эндоскопический линейный режущий степлер



Артикул	Длина рабочей части, мм	Диаметр рабочей части, мм
SELC-GS	60	12
SELC-GM	160	12
SELC-GL	260	12

Загрузочные устройства для эндоскопического линейного режущего степлера с функцией артикуляции



Артикул	Длина линии скоб, мм	Длина линии разреза, мм	Цвет картриджа	Высота открытых скоб, мм	Диаметр троакара, мм
SMG-30WR	30	26	○ белый	2,0/2,5/3,0	12
SMG-30BR	30	26	● синий	2,5/3,0/3,5	12
SMG-45WR	45	41	○ белый	2,0/2,5/3,0	12
SMG-45BR	45	41	● синий	2,5/3,0/3,5	12
SMG-45DR	45	41	● золотой	3,0/3,5/3,8	12
SMG-45GR	45	41	● зеленый	3,5/3,8/4,2	12
SMG-60WR	60	56	○ белый	2,0/2,5/3,0	12
SMG-60BR	60	56	● синий	2,5/3,0/3,5	12
SMG-60DR	60	56	● золотой	3,0/3,5/3,8	12
SMG-60GR	60	56	● зеленый	3,5/3,8/4,2	12

Картриджи для эндоскопического линейного режущего степлера



Артикул	Длина линии скоб, мм	Цвет картриджа	Высота открытых скоб, мм	Высота закрытых скоб, мм
SRG-30W	30	○ белый	2,0/2,5/3,0	0,88~1,5
SRG-30B	30	● синий	2,5/3,0/3,5	1,0~1,8
SRG-45W	45	○ белый	2,0/2,5/3,0	0,88~1,5
SRG-45B	45	● синий	2,5/3,0/3,5	1,0~1,8
SRG-45D	45	● золотой	3,0/3,5/3,8	1,2~2,0
SRG-45G	45	● зеленый	3,5/3,8/4,2	1,5~2,25
SRG-60W	60	○ белый	2,0/2,5/3,0	0,88~1,5
SRG-60B	60	● синий	2,5/3,0/3,5	1,0~1,8
SRG-60D	60	● золотой	3,0/3,5/3,8	1,2~2,0
SRG-60G	60	● зеленый	3,5/3,8/4,2	1,5~2,25

ООО «Б. Браун Медикал»
196128, Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com
Тел.: +7 (812) 320-40-04
117246, Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 10-30, тел.: +7 (495) 777-12-72

www.bbraun.ru
www.vk.com/bbraunrussia
www.t.me/bbraun_ru

BMR-C-700448
4 046955 857180

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Линейный степлер



Артикул	Длина линии скоб, мм	Высота открытой скобы, мм	Цвет картриджа
LS3035	30	3,5	синий
LS3048	30	4,8	зеленый
LS30V3	30	2,5	белый
LS6035	60	3,5	синий
LS6048	60	4,8	зеленый
LS9035	90	3,5	синий
LS9048	90	4,8	зеленый

Картриджи для линейного степлера



Артикул	Длина линии скоб, мм	Высота открытой скобы, мм	Цвет картриджа
LSC3035	30	3,5	синий
LSC3048	30	4,8	зеленый
LSC30V3	30	2,5	белый
LSC6035	60	3,5	синий
LSC6048	60	4,8	зеленый
LSC9035	90	3,5	синий
LSC9048	90	4,8	зеленый

Линейный режущий степлер



Артикул	Размер	Высота открытой скобы, мм	Цвет картриджа
LC6025	60	2,5	белый
LC6038	60	3,8	синий
LC6045	60	4,5	зеленый
LC8038	80	3,8	синий
LC8042	80	4,2	золотой
LC8045	80	4,5	зеленый
LC10038	100	3,8	синий
LC10045	100	4,5	зеленый

Картриджи для линейного режущего степлера



Артикул	Размер	Высота открытой скобы, мм	Цвет картриджа
LCC6025	60	2,5	белый
LCC6038	60	3,8	синий
LCC6045	60	4,5	зеленый
LCC8038	80	3,8	синий
LCC8042	80	4,2	золотой
LCC8045	80	4,5	зеленый
LCC10038	100	3,8	синий
LCC10045	100	4,5	зеленый

Циркулярный степлер



Артикул	Диаметр головки, мм	Описание	Цветовой код
CSC21	21	Стандартный	оранжевый
CSC25	25	Стандартный	белый
CSC29	29	Стандартный	синий
CSC33	33	Стандартный	зеленый
CSC21-A	21	С функцией сохранения герметичности	оранжевый
CSC25-A	25	С функцией сохранения герметичности	белый
CSC29-A	29	С функцией сохранения герметичности	синий
CSC33-A	33	С функцией сохранения герметичности	зеленый

Эндоскопический циркулярный степлер



Артикул	Диаметр головки, мм	Описание	Цветовой код
ECSC21	21	Удлиненный с функцией сохранения герметичности	оранжевый
ECSC25	25	Удлиненный с функцией сохранения герметичности	белый
ECSC29	29	Удлиненный с функцией сохранения герметичности	синий
ECSC33	33	Удлиненный с функцией сохранения герметичности	зеленый

Циркулярный степлер с увеличенным объемом корпуса



Артикул	Диаметр головки, мм	Описание	Цветовой код
CST21	21	С функцией сохранения герметичности	оранжевый
CST25	25	С функцией сохранения герметичности	белый
CST29	29	С функцией сохранения герметичности	синий
CST33	33	С функцией сохранения герметичности	зеленый

Прямой циркулярный степлер



Артикул	Диаметр головки, мм	Описание	Цветовой код
CSC29-KOL	29	Удлиненная головка (132,5 мм)	синий
CSC33-KOL	33	Удлиненная головка (132,5 мм)	зеленый



Геморроидальный степлер

Артикул	Диаметр головки, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Объем трубчатого отсека, мл
TST33-S180	33	4	0,75–1,5	19
TST36-S180	36	4,2	0,75–1,8	35